



Certificat N° CE n° 0679-CPR-0237  
DdP N° 2013-1-1

1- Code d'identification unique du produit type	Dalles alvéolées en béton précontraint
2- Elément d'identification du produit	Etiquette sur chaque produit qui permet de l'identifier suivant son repère sur un plan de pose dessiné pour chaque projet.
3- Usage prévu	Construction de plancher
4- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant	FB GROUPE LUXEMBOURG SA Zone industrielle UM MONKELER L-4149 ESCH-SUR-ALZETTE
5- Nom, raison sociale et adresse de contact du mandataire	Non applicable
6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 2+
7- Identification de l'organisme notifié, pour produit couvrir par une norme harmonisée	Le CSTB organisme notifié N° 0679 a réalisé le système de contrôle de production en usine selon le système 2+ et a délivré le certificat de conformité du contrôle de la production.
8- Produits couverts par une évaluation technique européenne	Non applicable

9- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Résistance minimale du béton fc28	Minimum: C45/55	EN 1168+A3 : 2012
Qualité acier précontraint	Toron: fpk= 1860N/mm <sup>2</sup> fp0.1k=1635N/mm <sup>2</sup> Fil : fpk=1670 N/mm <sup>2</sup> fp0.1k=1468 N/mm <sup>2</sup>	
Durabilité : classe d'exposition du béton	XC4 (norme NF) EE2 (norme BENOR)	
Résistance mécanique et au feu (capacité portante)	voir plan de pose et dossier de conception	
Dispositions constructives	voir plan de pose et dossier de conception	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

A Esch-sur-Alzette, le 14 mars 2014

Julien BOUCHESECHE  
P.D.G.  
FB GROUPE LUXEMBOURG

