



DdP N° 2013-4

1- Code d'identification unique du produit type	Eléments de paroi en béton précontraint
2- Elément d'identification du produit	Etiquette sur chaque produit qui permet de l'identifier suivant son repère sur un plan de pose dessiné pour chaque projet.
3- Usage prévu	Eléments de mur non porteur
4- Nom, raison sociale et adresse de contact du fabricant	FB GROUPE LUXEMBOURG SA Zone industrielle UM MONKELER L-4149 ESCH-SUR-ALZETTE
5- Nom, raison sociale et adresse de contact du mandataire	Non applicable
6- Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances	Système 4
7- Identification de l'organisme notifié, pour produit couvrir par une norme harmonisée	Non applicable
8- Produits couverts par une évaluation technique européenne	Non applicable

9- Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Résistance minimale du béton fc28	Minimum: C45/55	EN 14992
Qualité acier précontraint	Toron: fpk= 1860N/mm ² fp0.1k=1635N/mm ² Fil : fpk=1670 N/mm ² fp0.1k=1468 N/mm ²	
Résistance au feu (min)	60	

10- Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

Julien BOUCHESECHE
P.D.G.
FB GROUPE LUXEMBOURG

A Esch-sur-Alzette, le 28 Juin 2013